



## DATA BLAD

### CITGO LITHOPLEX HM2 , MOLY 5%

NLGI NO.	2 EP
Farve	Grå
Konsistens	Glat og klæbrig
Fortykkere	Lithium Complex
Worked Penetration, ASTM D 217	265-295
Dråbepunkt °C	260
Four-Ball Wear, ASTM D 2266, mm	0,4
Four-Ball EP Weld Point ASTM D2596, kgf	500
5% Synthetic Sea Water Corrosion	Pass
USS Mobility @ -18°C, gpm	26,4
Water Washout, ASTM D 1264, % loss	2,0
Arbejdstemperatur. kontinuerlig, °C	-23 til +163
Molybden Disulfide %	5

**CITGO LITHOPLEX HM GREASE** er en nyudviklet Litium Complex sammensat fedt, der indeholder Molybden Disulfid, fremstillet af en mineralsk base olie samt additiver, der giver uovertrufne egenskaber mod rust, oxidation, vandudvaskning, og har ekstrem høj bæreevne (Four Ball EP Weld egenskaber på 500)

**CITGO LITHOPLEX HM Grease** anbefales til vedligeholdelse af Heavy-Duty industriudstyr, entreprenørmateriel, landbrugsmaskiner, maskiner i grusgrave, papirmaskiner, marine udstyr, samt chassis-smøring af busser, trucks , off-road køretøjer, m.m., der arbejder under krævende forhold

**CITGO LITHOPLEX HM GREASE** er på grund af tilsætning af Polymer meget modstandsdygtig overfor udvaskning i vand samt overfor højtryksspuling og giver en god vedhæftning til metaller. Velegnet til udstyr hvor lejer udsættes for shock belastninger også velegnet til det femte hjul. Kan vælges som smøremiddel i en lang række situationer, hvor der kræves en højtemperatur fedt.

**CITGO LITHOPLEX HM Grease** giver dig følgende fordele : Extrem høj bæreevne, Extrem god vedhæftningsevne, Lang holdbarhed, Stort temperaturområde, Reducerer fedtforbruget, Forlænger smøreintervallet og Reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.

**Godkendelser** : Liebherr Mining Truck Auto Lube Systems.

Emballager : 400g patron, 16 kg spand, 55 kg tromle, 181 kg tromle

Februar 2018