



DATABLAD

CITGO PREMIUM LITHIUM EP GREASE

NLGI NO.	2 EP
Farve	Mørke brun
Konsistens	Glat
Fortykkere	Lithium
Worked Penetration, ASTM D 217	265-295
Dråbepunkt °C	149
Four-Ball Wear, ASTM D 2266, mm	0,6
Four-Ball EP, Weld ASTM D 2596, kgf	250
Timken OK Load, ASTM 2509, lb	40
Arbejdstemperatur. kontinuerlig, °C	-15 til +121

CITGO PREMIUM LITHIUM EP, er en blød mørkebrun lithium-12 fedt, der indeholder extreme højtryks, slidstærke og antikorrosions additiver . Denne fedt er formuleret med en baseolie af meget høj kvalitet.

CITGO PREMIUM LITHIUM EP , anbefales til vedligeholdelse af industrielt udstyr, velegnet til hårdt belastet maskineri. Findes i flere NLGI typer, som gør den anvendelig over et stort temperaturområde i centralsmøresystemer

CITGO PREMIUM LITHIUM EP er på grund af sin additiv sammensætning en meget alsidig fedt, som kan erstatte flere smørefedt og hermed reducere lagerbeholdningen

CITGO PREMIUM LITHIUM EP anbefales til smøring af gear koblinger, metallurgisk maskineri og almindeligt maskineri. Er specielt beregnet til centralsmøresystemer.

Godkendelser : Chrysler Spec. MS-3701, Cincinnati Lamb P-64/P-72, NLGI Grades 1 og 2 opfylder ASTM D 4950 for Chassis smøring kategori LB.

General Motors LS-2, Eaton Fuller Clutch, Patterson Pump Company Split Case Pump, Falk Lifelign Gear Coblings Type G62 & G66, Cincinnati P-72 og P-64, NSF H2, State of Alabama, NLGI LB

Emballager : 400g patron, 16 kg spand, 55 kg tromle, 181 kg tromle

Februar 2018