



DATABLAD

Mystik JT-6 Super Heavy Duty 460 Grease

NLGI NO.	2 EP
Farve	Lilla
Konsistens	Glat og klæbrig
Fortykkere	Lithium Complex
Worked Penetration, ASTM D 217	265-295
Dråbepunkt °C	260
Baseolie Viskositet, cSt @ 40°C	460
Four-Ball EP Weld Point ASTM D2596, kgf	800
5% Synthetic Sea Water Corrosion	Pass
USS Mobility @ -18 ⁰ C, gpm	38
Water Washout, ASTM D 1264, % loss	2,3
Arbejdstemperatur. kontinuerlig, °C	-21 til +177

Mystik JT-6 Super Heavy 460 Grease er en nyudviklet delsyntetisk LITHIUM COMPLEX sammensat fedt fremstillet af en mineralsk og en syntetisk base olie samt additiver, der giver uovertrufne egenskaber mod rust, oxidation, vandudvaskning, og har ekstrem høj bæreevne (Four Ball EP Weld egenskaber på 800)

Mystik JT-6 Super Heavy 460 Grease anbefales til vedligeholdelse af Heavy-Duty industriudstyr, entreprenørmateriel, landbrugsmaskiner, maskiner i grusgrave, papirmaskiner, marine udstyr, samt til hjullejer og chassis-smøring af busser, trucks, off-road køretøjer, m.m., der arbejder under krævende forhold. Opfylder de højeste egenskaber i ASTM D-4950, Automotive Grease Classification System LB for chassis service.

Mystik JT-6 Super Heavy 460 Grease er meget modstandsdygtig overfor udvaskning i vand samt overfor højtryksspuling.

Velegnet til udstyr hvor lejer udsættes for shock belastninger også velegnet til det femte hjul.

Kan vælges som smøremiddel i en lang række situationer, hvor der kræves en højtemperatur fedt.

Mystik JT-6 Super Heavy 460 Grease giver dig følgende fordele : Kun én fedt til alle smøreopgaver, Extrem høj bæreevne, Extrem god vedhæftningsevne, Lang holdbarhed, Stort temperaturområde, Reducerer fedtforbruget, Forlænger smøreintervallet op til 3 gange og Reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Emballager : 400g patron, 16 kg spand, 55 kg tromle, 181 kg tromle

Februar 2018