



## DATABLAD

### Mystik JT-6 Hi-Temp EP2 Grease

NLGI NO.	2 EP
Farve	Rød
Konsistens	Glat, lidt sej og klæbrig
Fortykkere	Lithium Complex
Worked Penetration, ASTM D 217	265-295
Dråbepunkt °C	288
Baseolie Viskositet, cSt @ 40°C	630
Four-Ball EP Weld Point ASTM D2596, kgf	315
Timken OK Load, Lbs. ASTM D 2509	80+
Arbejdstemp. kontinuerlig, °C	-23 til +163
Kortvarig varmepåvirkning, °C	230

**Mystik JT-6 Hi- Temp Grease** er en LITHIUM COMPLEX sammensat fedt fremstillet af en højviscos base olie og additiver, der giver uovertrufne egenskaber mod rust, oxidation, og meget høje tryk (EP) egenskaber.

**Mystik JT-6 Hi- Temp Grease** anbefales til vedligeholdelse af Heavy-Duty industriudstyr, entreprenørmateriel, landbrugsmaskiner, maskiner i grusgrave, papirmaskiner, marine udstyr, samt til skivebremse hjullejer og chassis-smøring af busser, trucks, off-road køretøjer, m.m., der arbejder under krævende forhold. Opfylder de højeste egenskaber i ASTM D-4950, Automotive Grease Classification System, GC for hjullejer og LB for chassis service.

**Mystik JT-6 Hi- Temp Grease** er meget modstandsdygtig overfor udvaskning i vand samt overfor højtryksspuling. Velegnet til udstyr hvor lejer udsættes for shock belastninger. Kan vælges som smøremiddel i en lang række situationer, hvor der kræves en høj temperatur fedt.

Godkendelser : Dana Corporation, Spicer Universal/ Joint Division, M-2006-J #2, Weatherford Artificial Lift #2, NSF H2

Klassifikationer : NLGI "GC-LB" og U.S.D

Emballager : 400g patron, 16 kg spand, 55 kg tromle, 181 kg tromle

EXOIL marts 2017

EXOIL, Lindevej 22, 2630 Taastrup, forhandler af smøremidler fra CITGO, Mystik og Clarion USA,