

DATABLAD

Mystik JT-6 Synthetic Hi-Temp Grease

NLGI NO.	2 EP
Farve	Blå
Konsistens	Glat
Fortykkere	Lithium complex
Worked Penetration, ASTM D 217	265-295
Dråbepunkt °C	260
Four-Ball EP Weld Point ASTM D2596, kgf	500
Water Washout ASTM D-1264 % Loss	1,8
Baseolie Viskositet, cSt @ 40 C	220
NLGI Classifikation	GC-LB

Mystik JT-6 Synthetic Hi-Temp Grease er en Lithium Complex sammensat fedt fremstillet af en fuldsyntetisk base olie og additiver, der giver uovertrufne høj og lavtemperateregenskaber, der sikrer et stort temperaturområde med god pumpeevne ved lave temperaturer. Gode rust og oxidation egenskaber, har høje tryk (EP) egenskaber og ekstrem god vand modstandsdygtig.

Mystik JT-6 Synthetic Hi-Temp Grease anbefales til vedligeholdelse af Heavy-Duty industriudstyr, entreprenørmateriel, landbrugsmaskiner, maskiner i grusgrave, papirmaskiner, marine udstyr og chassis-smøring af busser, trucks, off-road køretøjer, m.m., der arbejder under krævende forhold. Opfylder de højeste egenskaber i ASTM D-4950, Automotive Grease Classification System, GC for hjullejer og LB for chassis service.

Mystik JT-6 Synthetic Hi-Temp Grease er modstandsdygtig overfor udvaskning i vand samt overfor højtryksspuling. Velegnet til udstyr hvor lejer udsættes for shock belastninger

Emballager : 400g patron, 16 kg spand, 55 kg tromle, 181 kg tromle.