

DATA BLAD

Mystik JT-6 Multi Purpose Grease

NLGI NO.	2 EP
Farve	Brun
Konsistens	Glat og klæbrig
Fortykkere	Calsium
Worked Penetration, ASTM D 217	265-295
Dråbepunkt °C	143
Four-Ball EP Weld Point ASTM D2596, kgf	250
Timken OK Load, Lbs. ASTM D 2509	55
Arbejdtemp. kontinuerlig, °C	-18 til +121

Mystik JT-6 Multi-Purpose Grease er en Calsium sammensat fedt fremstillet af en højviscos base olie og additiver, der giver uovertrufne egenskaber mod rust, oxidation, har meget høje tryk (EP) egenskaber og ekstrem vand modstandsdygtig.

Mystik JT-6 Multi-Purpose Grease anbefales til vedligeholdelse af Heavy-Duty industriudstyr, entreprenørmateriel, landbrugsmaskiner, maskiner i grusgrave, papirmaskiner, marine udstyr og chassis-smøring af busser, trucks, off-road køretøjer, m.m., der arbejder under krævende forhold. Opfylder de højeste egenskaber i ASTM D-4950, Automotive Grease Classification System, GC for hjullejer og LB for chassis service.

Mystik JT-6 Multi-Purpose Grease er meget modstandsdygtig overfor udvaskning i vand samt overfor højtryksspuling. Velegnet til udstyr hvor lejer udsættes for shock belastninger også velegnet som skammelfedt

Mystik JT-6 Multi-Purpose Grease findes også som Aerosol, den tørrer op i løbet af 15 min.

Emballager : 400g patron, 16 kg spand, 55 kg tromle, 181 kg tromle og Aerosol dåse