



DATABLAD

Mystik JT-6 LO-Temp Extreme EP2 Grease

NLGI NO.	2 EP
Farve	Medium Ravgul
Konsistens	Glat
Fortykkere	Vandfri Calcium
Worked Penetration, ASTM D 217	265-295
Dråbepunkt °C	140
Baseolie Viskositet, cSt @ 40°C	20
Four-Ball EP Weld Point ASTM D2596, kgf	315
Timken OK Load, Lbs. ASTM D 2509	45
Arbejdstemp. kontinuerlig, °C	-40 til +121

Mystik JT-6 Lo- Temp Extreme Grease er en lys , ravgul, vandafvisende Calcium fedt. Den giver god slidbeskyttelse under høj belastning. Det er en lavtemperatur universal fedt til lejer. Den er velegnet ved ekstrem lave temperaturer, hvor et minimum af friktion er nødvendig og hvor høje hastigheder indtræder. Denne fedt kan også bruges, hvor der kræves god rustbeskyttelse og hvor udstyr skal oplagres eller kun sjældent bruges. Den foretrækkes af mange til at være den ultimative fedt på grund af dens gode smøre egenskaber over et stort temperaturinterval.

Mystik JT-6 Lo- Temp Extreme Grease anbefales ved brug under lave og medium temperaturer , er en universal fedt til lejer og chassis udstyr . Anvendes hvor extreme lave temperaturer optræder og minimum friktion er nødvendig, hvor høje omdrejninger optræder og hvor god der kræves rustbeskyttelse.

Mystik JT-6 Lo- Temp Extreme Grease er meget modstandsdygtig overfor udvaskning i vand samt overfor højtryksspuling. Har gode antislid egenskaber og yder ekstrem god beskyttelse mod høje tryk. Anbefales ved arbejdstemperaturer fra minus 40 grader C til 121 grader C

Emballager : 400g patron, 16 kg spand , 55 kg tromle, 181 kg tromle

EXOIL oktober 2018