

OVERSIGT FEDT EGENSKABER

Egenskaber	HØJ TEMP GREASE				MEDIUM TEMP GREASE			LOW TEMP	
	Mystik Hi-Temp	Mystik Synt. Hi-Temp	Mystik SHD 460	Citgo Lithoplex HM 5% Moly	Citgo Supergard Marine plus	Mystik Multi Purpose	Citgo Premium Lithium	Mystik Low Temp	Mystik Synthetic Blend
NLGI	2 (1)	2 (1)	2	2 (1)	2	2	2 (1-0- 00)	2	2
Konsistens	Klæb	Glat	Klæb	Klæb	Klæb	Klæb	Glat	Glat	Glat
Farve	Rød	Blå	Lilla	Grå	Blå	Brun	Brun	Ravgul	Blå
Baseolie cts. 40 C ⁰	630	220	460	-----	1080	1080	170	20	70
Vandudvaskning %	2,5	1,8	2,3	2,0	0,0	0,9	----	5,0	1,4
Timken OK load lb	80	-----	-----	-----	50	55	40	45	65
Four Ball EP weld	315	500	800	500	-----	250	250	315	315
NLGI	GC-LB	GC-LB	LB	LB	-----	-----	GC-LB	-----	GC-LB
Arbejdstemp C ⁰	-23+163	-34+160	-21+177	-23+163	-18+121	-18+121	-15+121	-40+121	-29+163
Fortykker	Li Co	Li Co	Li Co	Li Co	Cal	Cal	Li	Cal	Li Co
Øvrigt						Spray			